

# TALADROS INALÁMBRICOS

## TALADRO/ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 20V MAX\*

BDC704C1-B3

### 11 Posiciones de torque

Evita el daño de los materiales y el barrido del tornillo

### 2 Velocidades mecánicas

0-360 RPM y 0-1.400 RPM

Mandril de 3/8 (10mm)

Sistema de impacto para perforaciones en concreto

Velocidad variable y reversible

Mango ergonómico y cómodo

Más ergonomía y comodidad en las aplicaciones

Clip para puntas

Para almacenar brocas y puntas

Compacto y ligero (-1,3Kg)

Facilita el acceso a espacios reducidos, posibilita mejor control y reduce la fatiga

Luz LED

Ilumina sitios con poca visibilidad

LITHIUM 20V

BATERÍA™

20V MAX\*

LITIO SISTEMA



LISTO PARA™  
Armar



LISTO PARA™  
Instalar



LISTO PARA™  
Arreglar

Crea grandes momentos

BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL

BLACK+DECKER



## LD008-B3

TALADRO ATORNILLADOR  
3/8" INALÁMBRICO



8V

POTENCIA	8V
VELOCIDAD (1)	400 rpm
TIPO DE BATERÍA	ión-Litio
MANDRIL	3/8" (10mm)
TORQUE MAX	44,2 in-lbs

INCLUYE: (1) Micro cargador USB, (1) Punta doble Phillips/Estandar.



Nuevo Producto

## BDC702C1-B3

TALADRO ATORNILLADOR  
INALÁMBRICO 3/8"



20V

POTENCIA	20V
VELOCIDAD	0-600 rpm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	SI
TIPO DE BATERÍA	Ion de Litio
MANDRIL	3/8" (10mm)
TORQUE MAX	37Nm (327,5 in-lb)
PERCUTOR	No
NIVELES DE TORQUE	11
LUZ LED	SI
PESO	1,3 Kg

INCLUYE: (1) taladro, (1) cargador, (1) batería 20V MAX



Nuevo Producto

## BDC704C1-B3

TALADRO ATORNILLADOR  
DE IMPACTO INALÁMBRICO 3/8"



20V

POTENCIA	20V
VELOCIDADES (2)	0-360 / 0-1400 rpm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	SI
TIPO DE BATERÍA	Ion de Litio
MANDRIL	3/8" (10mm)
TORQUE MAX	45Nm (398,3 in-lb)
PERCUTOR	SI
NIVELES DE TORQUE	11
LUZ LED	SI
PESO	1,3 Kg

INCLUYE: (1) taladro, (1) cargador, (1) batería 20V MAX





**TB550-B3**TALADRO PERCUTOR UNA  
VELOCIDAD DE 3/8"**550W**

POTENCIA	550W
VELOCIDAD	2900 rpm
TAMAÑO DE MANDRIL	3/8" (10mm)
CAPACIDAD MAX. EN MADERA	25/32" (20mm)
CAPACIDAD MAX. EN ACERO	3/8" (10mm)
CAPACIDAD MAX. EN CONCRETO	3/8" (10mm)
PERCUSIÓN	46400 lpm
CABLE	1,5 m

**TP555-B3**TALADRO PERCUTOR VVR  
DE 3/8"**550W**

POTENCIA	550W
VELOCIDAD	0 - 2800 rpm
TAMAÑO DE MANDRIL	3/8" (10mm)
CAPACIDAD MAX. EN MADERA	25/32" (20mm)
CAPACIDAD MAX. EN ACERO	3/8" (10mm)
CAPACIDAD MAX. EN CONCRETO	3/8" (10mm)
PERCUSIÓN	47600 lpm
CABLE	1.5m



## HD555-B3

TALADRO PERCUTOR VVR  
DE 1/2"



550W

POTENCIA	550W
VELOCIDAD	0 - 2800 rpm
TAMAÑO DE MANDRIL	1/2" (13mm)
CAPACIDAD EN MADERA	1-1/4" (32mm)
CAPACIDAD EN ACERO	1-1/2" (13mm)
PERCUSIÓN	45000 ipm
CABLE	1,8 m

INCLUYE: Mango Lateral, barra de Profundidad,  
Llave de Mandril



## HD565K-B3

TALADRO PERCUTOR VVR  
DE 1/2"



550W

POTENCIA	550W
VELOCIDAD	0 - 2800 rpm
TAMAÑO DE MANDRIL	1/2" (13mm)
CAPACIDAD EN MADERA	1-1/4" (32mm)
CAPACIDAD EN ACERO	1-1/2" (13mm)
PERCUSIÓN	45000 ipm
CABLE	1,8 m

INCLUYE: Mango Lateral, barra de Profundidad,  
Llave de Mandril, Caja Plástica y 40 Accesorios







## G650-B3

PULIDORA DE 4 1/2"

650W



POTENCIA	650W
VELOCIDAD SIN CARGA	12000 rpm
TAMAÑO DE EJE	5/8" - 11/M14
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2 (115mm)
CABLE	2m

INCLUYE: Mango lateral, Llave.



## G720-B3

PULIDORA DE 4-1/2"

820W



POTENCIA	820W
VELOCIDAD SIN CARGA	11000 rpm
TAMAÑO DE EJE	5/8" - 11/M14
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2 (115mm)
CABLE	2m

INCLUYE: Mango lateral, 1 Disco de 4 1/2", Llave.

## G720K-B3

+ G720-B3  
MALETÍN PLÁSTICO  
GAFAS  
GUANTES





## 9036-B3

### ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON 2 POSICIONES



### 3,6V

POTENCIA	3,6V
VELOCIDAD	200 rpm
TIPO DE BATERÍA	Níquel-Cadmio
TORQUE MAX	(2,2Nm) 20 in/lbs

Incluye: Atornillador de 3,6V con Batería Integrada, Cargador Punta Doble para Atornillar: #2 (phillips), #8 (paleta)



## KC4815-B3

### ATORNILLADOR INALÁMBRICO 2 POSICIONES



### 4,8V

POTENCIA	4,8V
VELOCIDAD	200 rpm
TIPO DE BATERÍA	Níquel Cadmio
MANDRIL	6,35 mm con imán
TORQUE MAX	(2,9Nm) 26 in/lbs

INCLUYE: 15pc Puntas Cr-V, 1 cargador, 1 mandril Hex con imán (Blister)



## BD40K27-B3

### ATORNILLADOR INALÁMBRICO LUZ LED / PELACABLES



### 3,6V

POTENCIA	3,6V
VELOCIDAD	320 rpm
MANDRIL	6,35 mm con imán
CARGADOR CONEXIÓN	USB
TORQUE MAX DURO	(5) 44 in/lbs
TORQUE MAX SUAVE	(2,5Nm) 22 in/lbs
LUZ DE TRABAJO LED	2 LED
PELACABLES	0.75 / 1.5 / 2.5 mm <sup>2</sup>
PESO	0.28 Kg

INCLUYE: Atornillador inalámbrico, Cargador micro USB con cable, Sujetador de puntas de precisión, (2) Puntas de atornillar de 2" (50mm) Ph1 - SL4, (8) Puntas de precisión para uso manual, (16) Puntas para atornillar de 1" (25mm).





## KS501-B3

SIERRA CALADORA  
UNA VELOCIDAD



420W

POTENCIA	420W
VELOCIDAD	3000 cpm
CORTE BISEL	0 - 45°
PROFUNDIDAD DE CORTE	3/16" (5mm)
CAPACIDAD MAX. EN ALUMINIO	3/8" (10mm)
CAPACIDAD MAX. EN MADERA	2-1/2" (65mm)
INCLUYE: Cuchilla	



## KS701E-B3

SIERRA CALADORA  
VELOCIDAD VARIABLE



550W

POTENCIA	550W
VELOCIDAD	0- 3000 cpm
CORTE BISEL	0 - 45°
PROFUNDIDAD DE CORTE	3/16" (5mm)
CAPACIDAD MAX. EN ALUMINIO	16/32" (15mm)
CAPACIDAD MAX. EN MADERA	2-3/4" (70mm)
INCLUYE: Cuchilla	



## CS1004-B3

SIERRA CIRCULAR  
7-1/4"



1400W

POTENCIA	1400W
VELOCIDAD	5300/min (rpm)
DIÁMETRO DE DISCO	7-1/4" (184mm)
ÁNGULO DE BISEL	45°
PROFUNDIDAD MAX.	2,4" (62mm)
CABLE	1,8m
INCLUYE: Hoja de Sierra de 18 Dientes, Guía paralela.	

