

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día



MAXIMUS ADVANCE WI-FI

Depósito sin piloto

Tecnología interactiva para disfrutar de máximo confort y ahorro

Único que programas desde tu celular para disfrutar fácilmente de más agua caliente, con máximo ahorro.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Prográmalo desde tu celular y encenderá solo cuando tú decidas, para darte el máximo ahorro en gas.



¡Alexa lo enciende por ti!, más fácil, rápido y seguro.



Shower Ready, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.



Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente eléctrica.**



Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.

7 años

La garantía más amplia.***

Wi-Fi

**NUOVO
DISEÑO**



Disponibile desde 1 hasta 3 servicios.

¡TECNOLOGÍA
INTERACTIVA PARA

MÁXIMO CONFORT!



"Alexa, es momento de consentirme con un baño."



- ¡Alexa lo enciende por ti! más fácil, rápido y seguro.
- **Shower Ready**, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.
- Con **Smart O"** olvídate de apagar tu calentador manualmente. Ahorra energía y gas después de cada ducha.
- **Programalo desde tu celular** y encenderá solo cuando tú decidas, para darte el máximo ahorro en gas.

Aplicación disponible para:



MODELO	MAXIMUS ADVANCE WI-FI G-10	MAXIMUS ADVANCE WI-FI G-15	MAXIMUS ADVANCE WI-FI G-20	MAXIMUS ADVANCE WI-FI G-30
Tipo	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto
Recomendación por No. de servicios*	1	1/2	2	3
Capacidad (L)	38	62	72	103
Altura total (cm)	86	117	131	140
Diámetro (cm)		37		43
Peso de producto (kg)	21	28	31	44
Tiempo máximo de recuperación (min)	22		30	56
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2
Ánodos de protección catódica		tánodo de protección		
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)		13		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)		0,637 (6,5)		
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%
Tipo de gas		LP y Natural		
Presión de gas requerida		Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)		
Emisión de monóxido (ppm)		<200		
Recubrimiento exterior		Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado Dura Glas		
Quemador		Ultra Heat de acero inoxidable		
Tipo de encendido		Programable a través de una app**		
Tipo de control de temperatura		Electrónico		
Aislante térmico		Green Foam		
Válvula de drenado		Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)		N/A		150
Conexión de entrada y salida de agua			¾"	
Garantía ***			7 años	

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

MAXIMUS ADVANCE

Depósito sin piloto

Tecnología diseñada para darte más confort, facilidad y ahorro

Actívalo en un solo toque y disfruta de más agua caliente, ahorrando más.

**NUEVO
DISEÑO**



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Fácil encendido con un solo toque, por su botón Easy On.



Shower Ready, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.



Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente eléctrica.**



Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga después de 30 min sin usar agua caliente.



Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.

7 años

La garantía más amplia.*

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

ITECNOLOGÍA PARA
MÁS CONFORT,

FACILIDAD Y AHORRO!



- Botón **Easy On**, fácil encendido con un solo toque que garantiza la máxima seguridad.



- **Shower Ready**, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.

- Con **Smart Off** olvídate de apagar tu calentador manualmente. Ahorra energía y gas después de cada ducha.

MODELO	MAXIMUS ADVANCE G-10	MAXIMUS ADVANCE G-15	MAXIMUS ADVANCE G-20	MAXIMUS ADVANCE G-30	MAXIMUS ADVANCE G-40	MAXIMUS ADVANCE G-60
Tipo	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto
Recomendación por No. de servicios*	1	1½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	131	140	169	165
Díámetro (cm)		37			43	54
Peso de producto (kg)	21	28	31	44	56	74
Tiempo máximo de recuperación (min)	22		30		56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Anodos de protección catódica	1 ánodo de protección					
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13					
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)	0,637 (6,5)					
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%	79%	79%
Tipo de gas	LP y Natural					
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²)(11 ° W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)					
Emisión de monóxido (ppm)	<200					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Quemador	Ultra Heat de acero inoxidable					
Tipo de encendido	Con un solo botón al tacto, muy seguro y práctico					
Tipo de control de temperatura	Electrónico					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	N/A				150	
Conexión de entrada y salida de agua	¾"					
Garantía*	7 años					

REV. JULIO 2022

CaloRex
Un buen baño te cambia el día



Calorex

Un buen baño te cambia el día

MAXIMUS

Depósito Gas

El Calorex de toda la vida

Máxima durabilidad, para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.

NUEVO
DISEÑO



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente más rápido, a la temperatura ideal, por su sistema Ultra Heat.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE.
¡Presiona y disfruta!

7 años

La garantía más amplia.**

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



- Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- Su diseño moderno, de alta calidad y durabilidad brinda mayor temperatura, aún en climas muy fríos. Garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



- Cuenta con **Green Foam**, aislante térmico eco-amigable que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.*

MODELO	MAXIMUS G-10	MAXIMUS G-15	MAXIMUS G-20	MAXIMUS G-30	MAXIMUS G-40	MAXIMUS G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por No. de servicios**	1	1½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	130	139	168	164
Diámetro (cm)	37	37	37	43	43	54
Peso de producto (kg)	19,9	26,7	29,7	42,5	54,1	72,5
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30	30	56	56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Anodos de protección catódica	1 ánodo de protección					
Resistencia máxima del tanque (kgf/cm ²)	13					
Presión hidráulica máxima de trabajo	0,637 (6,5)					
MPa (kgf/cm ²)						
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%	79% LP - 78% NAT	79%
Tipo de gas	LP y Natural					
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)					
Emisión de monóxido (ppm)	< 200					
Válvula termostática	Calorex Protect One					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Quemador	Ultra-Heat de acero inoxidable					
Tipo de encendido	Electrónico					
Tipo de control de temperatura	Automático					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	N/A				150	
Conexión de entrada y salida de agua	¾"					
Garantía***	7 años					